AEROLUB

ETUDE ET CONDITIONNEMENT D'AEROSOLS

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

GIVREUR REFROIDISSEUR

Article n° 771 005
Imp.DL3

CARACTERISTIQUES :

- Le givreur refroidisseur est un gaz neutre liquéfié ininflammable en aérosol (1.1.1.2 Tétrafluoroéthane).
- Le gaz liquéfié sortant de l'aérosol permet un refroidissement à -40°C.
- Ce gaz est incolore, inodore, sans chlore et sans impureté.
- Ce givreur refroidisseur ne porte pas d'étiquetage de sécurité.

Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- ✓ Aspect : incolore, inodore, sans impureté
- ✓ Absence d'étiquetage de sécurité
- ✓ Refroidissement à -40°C
- ✓ Gaz propulseur ininflammable

DOMAINE D'UTILISATION :

- Le givreur refroidisseur permet par refroidissement du métal l'emmanchement des pièces usinées, comme le montage de roulement à billes.
- Le givreur refroidisseur est utilisable en électronique.
- Il permet également de durcir les chewing-gums collés sur les tissus, moquettes, matières plastiques afin de les extraire aisément.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI :

- Mettre des gants de protection.
- Pulvériser le temps nécessaire pour effectuer la réfrigération.
- Utiliser le tube prolongateur pour une surface difficile d'accès.
- Ne pas pulvériser sur la peau (risque de brûlures froides).
- Eviter de toucher les pièces réfrigérées à mains nues immédiatement après pulvérisation.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.
EMB 60143 06/08/2014

BP 67, ZA du Moulin d'Angean, 22 rue Paul Journée, 60240 Chaumont en Vexin
Tel: 03.44.84.49.10 - Fax: 03.44.84.49.11 – E-mail: leg.info@aerolub-france.com

RECOMMANDATIONS :

- Attention
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur
- Tenir hors de portée des enfants
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage
- Ne pas respirer les aérosols
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 °F
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu

CONDITIONNEMENT : Article n° 771005 - Imp.DL3

- Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc
- Carton de 12 aérosols
- Capacité nominale : 650 ml
- Volume net : 335 ml
- Gaz propulseur : 134A
- Etiquette de danger : Néant
- Code douanier : 2903 39 90

R2_010614

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143 06/08/2014

BP 67, ZA du Moulin d'Angean, 22 rue Paul Journée, 60240 Chaumont en Vexin
Tel: 03.44.84.49.10 - Fax: 03.44.84.49.11 – E-mail: leg.info@aerolub-france.com